

**NEWS 2015**

Combinazione di due Sorgenti di luce unico e innovativo driver a 3 vie facilmente controllabile tramite interruttori SMD illuminazione indiretta, COB illuminazione diretta. Aspetto elegante e design lineare e una dissipazione di calore Intelligente.

*Unique and Innovative 2 Light Source combination. Way driver easily controlled through switches SMD indirect lighting, COB direct lighting Fashionable appearance and smooth design Smart heat Dissipation.*



1° step



2° step



3° step



| Misura<br>Size | Codice - Code<br>Bianco - White<br>Incasso - Recessed | Potenza<br>assorbita<br>W | T colore | Lumen<br>(Tot) | Tradizionale<br>Traditional | Ingresso<br>Input | Partenza<br>Start | Assorbimento<br>Absorbition | Foro installazione<br>Hole for fitting | Ra | Garanzia<br>Garanty |
|----------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----|---------------------|
| Ø120x35        | <b>LD0010B3</b>                                       | 7+3                       | 3000K    | 856lm          | 100W                        | 100-240V          | <1s               | 10Kwh /1000 H.              | 110mm                                  | 80 | 30000 h.            |
| Ø178x35        | <b>LD0012B3</b>                                       | 15+7                      | 3000K    | 1693lm         | 180W                        | 100-240V          | <1s               | 22Kwh /1000 H.              | 160mm                                  | 80 | 30000 h.            |

Alimentatore compreso - Power supply included

La Lampada è controllata da un unico interruttore, con ogni ciclo di alimentazione cambia la sorgente luminosa.


- 1 apre centrale luce diretta
- 2 apre il lato luce indiretta
- 3 apre entrambe le luci centrali e laterali.

Lasciando la sorgente di luce accesa più di 4 minuti rimane nella memoria l'ultima fonte accesa.

*The Lamp is controlled by a single switch, with each power cycle changes the light source.*

- 1 opens direct light central
- 2 opens the indirect light side
- 3 opens both the central and side lights.

*Leaving the light source turned on more than 4 minutes left in memory the ultimate source on.*



**NEWS 2015**

Combinazione di due Sorgenti di luce unico e innovativo driver a 3 vie facilmente controllabile tramite interruttori SMD illuminazione indiretta, COB illuminazione diretta. Aspetto elegante e design lineare e una dissipazione di calore Intelligente.

*Unique and Innovative 2 Light Source combination 3 Way driver easily controlled through switches SMD indirect lighting ,COB direct lighting Fashionable appearance and smooth design Smart heat Dissipation.*



1° step



2° step




3° step



| Misura<br>Size | Codice - Code<br>Bianco - White<br>Incasso - Recessed | Potenza<br>assorbita<br>W | T colore | Lumen<br>(Tot) | Tradizionale<br>Traditional | Ingresso<br>Input | Partenza<br>Start | Assorbimento<br>Absorbition | Ra | Garanzia<br>Garanty |
|----------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|----|---------------------|
| Ø120x76mm      | <b>LD0001B3</b>                                       | 7+3                       | 3000K    | 856lm          | 100W                        | 100-240V          | <1s               | 10Kwh /1000 H.              | 80 | 30000 h.            |
| Ø178x76mm      | <b>LD0003B3</b>                                       | 15+7                      | 3000K    | 1693lm         | 180W                        | 100-240V          | <1s               | 22Kwh /1000 H.              | 80 | 30000 h.            |

Alimentatore compreso - Power supply included



La Lampada è controllata da un unico interruttore, con ogni ciclo di alimentazione cambia la sorgente luminosa.

- 1 apre centrale luce diretta
- 2 apre il lato luce indiretta
- 3 apre entrambe le luci centrali e laterali.

Lasciando la sorgente di luce accesa più di 4 minuti rimane nella memoria l'ultima fonte accesa.

*The Lamp is controlled by a single switch, with each power cycle changes the light source.*

- 1 opens direct light central
- 2 opens the indirect light side
- 3 opens both the central and side lights.

*Leaving the light source turned on more than 4 minutes left in memory the ultimate source on.*